

A1/TSS150-2E/FCC220/B

7735246017

Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 811/2013 (Tabella I) e (UE) 812/2013 (Tabella II).

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	7735246017
Tab. I: componente per sistema solare destinato all'impiego con apparecchi combi			
Area di apertura del collettore	A _{sol}	m ²	1,94
Efficienza del collettore	η _{col}	%	58
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			-
Dispersione termica	S	W	64,6
Volume del accumulatore	V	l	145,0
Volume del accumulatore	V	m ³	0,145
Contributo calorifico non solare annuo per l'elettricità (M)	Q _{nonsol}	kWh	565
Contributo calorifico non solare annuo per l'elettricità (L)	Q _{nonsol}	kWh	1560
Contributo calorifico non solare annuo per l'elettricità (XL)	Q _{nonsol}	kWh	3004
Contributo calorifico non solare annuo per l'elettricità (XXL)	Q _{nonsol}	kWh	4150
Assorbimento di potenza della pompa	solpump	W	0,0
Assorbimento di potenza in stand-by	solstandby	W	0,00
Consumo ausiliario di elettricità annuo	Q _{aux}	kWh	0
Tab. II: componente per sistema solare destinato all'impiego con scalda acqua			
Area di apertura del collettore	A _{sol}	m ²	1,94
Efficienza a dispersione zero	η ₀		0,761
Coefficiente di trasmissione di calore lineare	a ₁	W/(m ² K)	4,08
Coefficiente di trasmissione di calore lineare quadratico	a ₂	W/(m ² K ²)	0,012
Fattore di correzione angolo di incidenza	IAM		0,94
Volume del accumulatore	V	l	145,0
Contributo calorifico non solare annuo per l'elettricità (M)	Q _{nonsol}	kWh	565
Contributo calorifico non solare annuo per l'elettricità (L)	Q _{nonsol}	kWh	1560
Contributo calorifico non solare annuo per l'elettricità (XL)	Q _{nonsol}	kWh	3004
Contributo calorifico non solare annuo per l'elettricità (XXL)	Q _{nonsol}	kWh	4150
Assorbimento di potenza della pompa	solpump	W	0,0
Assorbimento di potenza in stand-by	solstandby	W	0,00
Consumo ausiliario di elettricità annuo	Q _{aux}	kWh	0